

**SUOJAVAATIMUKSET**

1. Kengän liukueste, tunnettu siitä, että liukeste on järjestetty kokonaisuudessaan kengän koron (1) 5  
päässä olevaan korkolappuun (2) ja siihen kuuluu korkolapun sisältä sen ulkopuolelle ulottuva toimielin (3) ja korkolapun sisällä akseli (4), johon on kiinnitetty sekä käyttövipu (5) akselin kääntämiseksi toimielimien avulla että toimivipu (6), jonka toisessa 10  
päässä on nasta (7), joka on järjestetty työntymään ulos korkolapusta akselia käännettäessä ja että käyttövivun vipuvarren pituus on alle puolet toimivivun vipuvarren pituudesta.
- 15 2. Suojavaatimuksen 1 mukainen liukeste, tunnettu siitä, että korkolapun (2) paksuus on alle 10 mm, edullisesti 5-8 mm.
- 20 3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen liukeste, tunnettu siitä, että nasta (7), toimivipu (6), akseli (4) ja käyttövipu (5) ovat yhtä yhtenäistä taivutettua teräslankaa.
- 25 4. Suojavaatimuksen 3 mukainen liukeste, tunnettu siitä, että yhtenäinen teräslanka muodostaa kaksi nastaa ja toimivipua sekä niiden välillä akselin ja käyttövivun.
- 30 5. Jonkin suojavaatimuksista 1 - 4 mukainen liukeste, tunnettu siitä, että toimielimien (3) muodostaa kaipa metalli- tai muovikaista, jonka pinnalla on nystyrä tai muu kohouma (8), joka toimieliintä korkolappuun sisään työnnettäessä tai ulos vedettäessä on järjestetty kosketuksiin käyttövivun kanssa sen kääntämiseksi. 35

