

(57) Tiivistelmä

Keksinnön kohteena on nastarenkaan nasta, joka käsittää rungon (1), jolla on keskiakseli (K), johon runkoon on sovitettu keskiakselin suuntainen nastatappi (2). Runko käsittää ylälaipan (3) ja alalaipan (5). Ylälaipan (3) yläpinta on tarkoitettu sijoitettavaksi renkaan kulutuspinnan alueelle tai läheisyyteen asennettaessa nasta nastarenkaassa olevaan nastareikään, jolloin nastatappi (2) on sovitettu runkoon (1) niin, että nastatappin (2) toinen pää (4) ulkonee ylälaipan (3) yläpinnasta. Alalaipan (5) alapinta on tarkoitettu sijoitettavaksi renkaan nastareian pohjan läheisyyteen, ja jonka alalaipan (5) reunaan, rungon keskiakseliin (K) nähden vastakkaisille puolille on sovitettu pitopinnat (6). Ylälaipan (3) reunaan on muodostettu pitopinnat (7), jotka on sovitettu rungon (1) keskiakseliin (K) suunnassa katsottuna kohdakkain alalaipassa (5) olevien pitopintojen (6) kanssa. Ylälaipassa (3) ja alalaipassa (5) olevat pitopinnat (7, 6) ovat kaarevia pintoja. Keksinnön kohteena on myös nastarengas.

(kuvio 1)