

Skyddskrav

1. Arrangemang vid räcke (1), vilket räcke omfattar en stomme av vertikala stolpar (2) och däremellan sig sträckande övre ledare (5), varvid
5 räckets är försett med ett skyddsnät (6),
kännetecknat av, att
skyddsnätet (6) uppvisar i sin mot den övre ledaren (5) orienterade änden en bockning anpassad att delvis omge den övre ledaren,
det mot den övre ledaren anliggande skyddsnätet är fixerat därtill
10 med ett bleck (8) som har en sträckning över den övre ledaren och är bockat för att utforma åtminstone en utkrågning (11, 12) med en sträckning i riktning mot en av räckets uppvisad nedre kant (9), varvid
blecket är fäst till den övre ledaren med mekaniska fästdon.

15 2. Arrangemang vid räcke (1) enligt skyddskrav 1, kännetecknat av, att skyddsnätet (6) uppvisar en väsentligen C-formad bockning i sin mot den övre ledaren (5) orienterade ände.

20 3. Arrangemang vid räcke (1) enligt skyddskrav 1 eller 2, kännetecknat av, att blecket (8) uppvisar en väsentligen C-formad tvärsnittsprofil.

25 4. Arrangemang vid räcke (1) enligt skyddskrav 3, kännetecknat av, att blecket (8) vid skyddsnätets (6) avslut (13) uppvisar en slutbockning (15) arrangerad att innesluta skyddsnätets avslut i ett hålrum (14) avgränsat av blecket (8) och den övre ledaren (5).

30 5. Arrangemang vid räcke (1) enligt skyddskrav 4, kännetecknat av, att den slutbockning (15) blecket (8) uppvisar vid skyddsnätets (6) avslut (13) är arrangerad att ligga an mot den övre ledaren (5).